

IMPASTATRICE A FORCELLA VASCA IN ACCIAIO INOX • F25 (da kg 25)
FORK MIXER
PETRISSEUSE À FOURCHE

IMPASTATRICE
A FORCELLA

VASCA
IN ACCIAIO INOX



MODELLO MODEL MODÈLE	Kw kw kw	ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR	LARGHEZZA WIDTH LARGEUR	PROFONDITÀ DEPTH PROFONDEUR	PESO WEIGHT POIDS	CAPACITÀ IMPASTO KNEADING CAPACITY CAPACITÉ PÂTE
F 25	0,8	55 cm	56 cm	80 cm	100 kg	23 kg

OMAB

www.omabverona.it

VASCA IN ACCIAIO INOX

INTERNO VASCA
INTERNAL BOWN
INTERNE CUVE



UTENSILE E PROTEZIONE
UTENSILS AND PROTECTION
OUTIL ET PROTECTION



Questa macchina si differenzia da tutte le altre macchine in commercio per la sua robustezza e per il funzionamento perfetto e silenzioso. La robustezza è data dalla vasca in acciaio inox tornita e rettificata a sfondo sferico. La silenziosità è data da due motoriduttori con ingranaggi elicoidali in ghisa speciale con pignone in acciaio e cuscinetti a sfera il tutto in bagno d'olio per il movimento della vasca e dell'utensile. La macchina può essere fornita con 2 motori a una o due velocità. È dotata di protezione antinfortunistica e di un impianto elettrico a bassa tensione 24V a norma di legge.

The strength and perfect, silent operation of this machine distinguish it from every other machine on the market. A fused aluminium body and circular bowl made of turned and refaced stainless steel give the machine its extraordinary strength. Its silent operation is due to the head of the machine, equipped with cast iron helical gears and steel pinions, assembled on ball bearings. Everything is in a complete oil bath. The machine can be provided with a one or two speed motor and is equipped with accident prevention features as well as a low voltage 24V electrical system in accordance with safety regulations.

Cette machine se différencie de toutes autres machines en commerce par sa robustesse et par son fonctionnement parfait et silencieux. Elle est construite en acier soudé de grande robustesse, ce qui permet de résister à tout effort quelque soit la consistance du pétrin, et à la cuve en acier inox tournée et rectifiée à fond sphérique. Le fonctionnement silencieux de la machine dépend de la culasse à engrainages hélicoïdaux en fonte spéciale et par les arbres en acier montés sur coussins à sphères, le tout en bain d'huile. Sur demande la machine peut être fournie avec moteur à une vitesse ou à deux vitesse. Elle est munie d'une protection contre les accidents et d'une installation électrique de 24V aux termes de loi.

OMTAB

· 37060 Lugagnano di Sona (Vr) Italia · Via Nazareth, 1 · Tel. +39 045514551 - Fax. +39 0458699700
· www.omabverona.it - info@omabverona.it

OMTAB

www.omabverona.it