



MANUALE

AUTOMATICA

| MODELLO MODEL MODÈLE | Kw kw kw | CAPACITÀ CAPACITY CAPACITÉ | ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR | LARGHEZZA WIDTH LARGEUR | PROFONDITÀ DEPTH PROFONDEUR | NR DIVISIONI DIVISION DIVISIONS | GRAMMATURE BASIS WEIGHT GRAMMES |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SEM 37 | man | 4,8 kg | 115 cm | 64 cm | 62 cm | 37 | 30/130 gr |
| SEM 37M | man | 5,5 kg | 115 cm | 64 cm | 62 cm | 37 | 40/150 gr |
| AUTSE 37 | 0,75 | 4,8 kg | 115 cm | 64 cm | 62 cm | 37 | 30/130 gr |
| AUTSE 37M | 0,75 | 5,5 kg | 115 cm | 64 cm | 62 cm | 37 | 40/150 gr |

VERSIONE MANUALE
MANUAL VERSION
VERSION MANUELLE



Spezzatrici esagonali manuali ed automatiche, macchina particolarmente adatta alla spezzatura di pasta per pane soffiato e arrotolato. Struttura in acciaio elettrosaldato e verniciata a forno, vascae coltelli in acciaio inox 18/10, pressori in resina acetilica alimentare, movimentazione per mezzo di levarismi azionati manualmente, apertura coperchio manuale.

Manual and automatic hexagonal dough cutter, a machine particularly suitable for cutting dough for puffed rolls. Welded steel structure, bake varnished, basin and knives in 18/10 stainless steel, pressure plates in acetylic foodstuff resin, lever activated manual movements and manual cover opener.

Les diviseuses hexagonales manuelles et automatiques sont particulièrement indiquées pour briser la pâte pour pain soufflé, arrondi et enroulé. Leur structure est en acier électro-soudé et peinte au four. La cuve et les couteaux sont en acier inoxydable 18/10, les presseuses en résine acétalique de qualité alimentaire. Dans la version manuelle les mouvements tels que le pressage, la coupe et l'ouverture du couvercle sont actionnés par des leviers, tandis que dans la version mécanique les servomécanismes sont actionnés par une centrale hydraulique. Le temps de pressage est réglable au moyen d'un plc et le cycle de travail en ce qui concerne le pressage, la coupe et l'ouverture du couvercle est automatique. En plus dans la version automatique un bouton est disponible pour le nettoyage des couteaux.

VERSIONE AUTOMATICA PLC
AUTOMATIC VERSION PLC
VERSION AUTOMATIQUE PLC



OMAB

• 37060 Lugagnano di Sona (Vr) Italia • Via Nazareth, 1 • Tel. +39 045514551 - Fax. +39 0458699700
• www.omabverona.it - info@omabverona.it

OMAB

www.omabverona.it